

Groupe monobloc monocylindre lubrifié

Nouveauté

MM 12/40V

Compresseur vertical

Faible encombrement

Facile à déplacer

Tableau de bord



Tableau de bord avec régulateur : manomètres, 2 sorties raccords rapides

**12 m³/h,
2,5 CV monophasé
40 litres**

Équipement / + produit

- > tableau de bord avec :
 - régulateur,
 - manomètre de pression de cuve
 - manomètre de pression régulée
 - 2 sorties raccords rapides,
- > clapet anti-retour,
- > contacteur manométrique,
- > soupape de sécurité,
- > robinet de purge,
- > roues pleines 150 mm,
- > tuyauterie en aluminium 8 x 10 mm avec protection,
- > cordon d'alimentation 3 x 1,5 mm² x 1,6 m.

Groupe monobloc monocylindre

- > composants longue durée :
 - clapets haut rendement,
 - triple segmentation,
 - cylindre en fonte
 - culasse en aluminium.

Modèles	Réf.	↓	↔	□	🔋	📊	🔧	🔄	🏠	🔊	📏	👤	
MM 12/40V	104.250	12 - 200	6,4 - 105	1	40	8	8	2 850	2,5 - 1,7	230/1	97	81 x 48 x 43	30,6

Débit restitué à 6 bar.

Puissance moteur indiquée sous réserve de la mise en conformité progressive avec la nouvelle norme "IEC 60034"

Utilisations

●●●● CONTINUES ●●●× PROLONGÉES ●●×× NORMALES ●××× OCCASIONNELLES ×××× DÉCONSEILLÉES

Utilisations	🔧	🔧	🔧	🔧	🔧	🔧	🔧	🔧	🔧	🔧
MM 12/40 V	●●●●	●●●×	●●●×	●●××	●●××	●×××	●×××	●×××	●×××	××××